

# Scotchcal 8509/8510

## (Sobrelaminado Semibrillo y Mate)

Agosto 2017



### Descripción

Scotchcal Laminado Semibrillante 8509 y Scotchcal Laminado Mate 8510M, en base a PVC, permiten mejorar la durabilidad de las gráficas calandradas. Diseñados para proteger gráficas intermedias como el vinilo de impresión Controltac 40C, permitiendo una mejor sintonía Vinilo-Laminado al ser ambos fabricados por proceso de Calandra, dando una opción más asequible y económica para laminar vinilos calandrados. Su aplicación es solo en superficies lisas o con curvaturas simples.

Las protecciones de la gráfica pueden mejorar la apariencia y a su vez alargar la durabilidad del color y disminuir el desgaste de la gráfica.

Diseñados sólo para laminación en frío.

### Aplicaciones

Las aplicaciones recomendadas para este producto son como laminados para gráficas intermedias en:

- Etiquetas decorativas y señaléticas en superficies planas
- Gráficas para muros lisos
- Gráficas para autobuses (siempre en superficies planas sin remaches)
- Gráficas de Vidrios y Ventanas.
- En Gráficas para pisos lisos (solo usar 8509).

Características de Aplicación	
Gráficas intermedias (calandradas)	Tipos de Superficies: planas, curvas simples. Tipos de Sustrato: Vinilos Calandrados 3M
Temperatura Laminación	10-32°C
Método Aplicación	Seco
Rango Temperatura después de aplicado	8509: -54°C - + 93°C 8510M: -40°C - + 66°C

### Instrucciones de Uso y Limpieza

Se puede realizar la limpieza normal de la gráfica a las 24 horas después de instalada, usando químico limpiador neutro (sin componentes abrasivos) disuelto en agua conjuntamente con acción mecánica de paño no abrasivo para evitar rayas o marcas en la gráfica.

No deberá usarse nunca químicos muy ácidos ni muy alcalinos pues dañarán a la gráfica. Tampoco deberán usarse químicos derivados de petróleo como hidrocarburos ni fuertes solventes orgánicos. No lavar con agua a presión para evitar desprendimientos de la gráfica ni realizar lavados automáticos con elementos abrasivos para así evitar daños irremediables en la gráfica o material. Se recomienda limpiar siempre desde el centro hacia los bordes.

### Empaque u otras referencias

<b>Descripción</b>	Scotchcal Laminado Calandrado 8509 SKU: 75-347090955 8510M SKU: 75-347252928
<b>Medidas</b>	1,37 m x 45,72 m
<b>Presentación</b>	Vinilo transparente, con adhesivo transparente y acabado semibrillante (Laminado 8509) Vinilo transparente, con adhesivo transparente y acabado mate (Laminado 8510M)
<b>Espesor</b>	3 milésimas de pulgada (8509) 3,5 milésimas de pulgada (8510M)

### Garantía y Durabilidad

La garantía de Laminados Scotchcal 8509/8510M cubre defectos físicos de origen o fallas de fabricación.

Este producto se recomienda aplicar antes de un año desde la fecha de fabricación. Su almacenamiento deberá ser en su empaque original, a temperatura de 4 a 30°C (Laminado 8509) y de 4 a 38°C (Laminado 8510), sin luz directa del sol, en área limpia y seca.

Exclusiones: 3M no garantiza fallas provocadas por instalación defectuosa, limpieza de la gráfica inadecuada, aplicaciones no recomendadas y manipulación del material.

Para información adicional sobre este documento por favor envíe sus consultas a [imagengrafica@mmm.com](mailto:imagengrafica@mmm.com)