

Sobrelaminado^{MR} Para Suelos 3645 Ficha Técnica



Descripción

Este producto es un sobrelaminado autoadhesivo antideslizante, de alta resistencia y durabilidad, para proteger gráficas en el suelo u otra superficie.

El producto recomendado para realizar gráficas en el suelo es un adhesivo Removible Controltac IJ162 duración estimada 1 año en interiores (el utilizar vinilos comunes puede dañar la superficie o impedir la remoción). También se puede utilizar otros vinilos como el Scotchcal IJ21, y su duración dependerá del tráfico de personas. El medio de impresión es digital directa. Luego se lamina con el sobrelaminado antideslizante 3645.

Aplicaciones, suelos interiores lisos sin textura

El sándwich resultante de la gráfica más el sobrelaminado se pegan en seco, se retiran unos 5 cms. de liner siliconado y se adhiere esa zona al suelo. Paletear Aplicadora PA-1 con movimientos superpuestos desde el centro hacia los bordes. Continuar retirando de a poco el resto del liner siliconado. Repaletear los bordes. Las uniones deben ser de tope cuando el gráfico tiene más de un paño. Aplicar cera incolora sobre la gráfica ya instalada

Instrucciones de Uso

Limpiar grasa y suciedad con un detergente neutro. Secar. Limpiar con alcohol isopropílico. Los suelos deben ser lisos, sin porosidad o textura, cerámicos, mármol, fléxit o parquet vitrificado.

Garantías, Mantenimiento, Precauciones

Se puede realizar una limpieza normal del suelo luego de 24 horas de aplicada la gráfica. No pasar montacargas, ni elementos pesados, de arrastre o de giro frecuente sobre la gráfica. Daños menores en los bordes no se pueden evitar, ni se garantizan.

Para remover, levantar una punta y tirar.

Hay que tener la precaución que es sólo para el tráfico de personas.

Empaque u otras referencias

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
75-3469-5716-2	Sobrelaminado Antideslizante 3645	1.22 mts. x 36.6 mts.
75-3469-4317-0	Controltac IJ162-10	1.22 mts. x 45.72 mts.
XT-0024-7203-0	Scotchcal IJ21	1.22 mts. x 50 mts.