

Scotchcal^{MR} Perforado IJ1229



Ficha Técnica

■ Descripción

Scotchcal Perforado IJ1229 es un vinilo removible con el reverso de color negro, tiene un patrón de perforación de un 41 %. Esto permite obtener una imagen de alta calidad mirando desde el exterior, y una excelente visión desde el interior de una ventana.

■ Aplicaciones

El vinilo se aplica en vidrios, acrílicos transparentes, y en ventanas de vehículos.

En el caso de gráficas en ventanas de vehículos se recomienda la aplicación de Sobrelaminado Cristalino 8914, éste tiene la propiedad de ser ópticamente transparente lo que permite una perfecta visión desde el interior de una ventana, aún cuando la gráfica esté con lluvia. Esta propiedad no se logra con Sobrelaminados Normales Transparentes. Otro beneficio del Sobrelaminado es evitar la acumulación de polvo en las perforaciones, esto ayuda a mantener una excelente visión desde el interior del vidrio.

■ Instrucciones de Uso

Aplicar en superficies planas con temperaturas entre 10° y 38°. Utilizar el método en Seco y posicionar la gráfica con trozos de masking Tape. Remover lentamente el liner mientras se aplica con paleta aplicadora PA-1 de color azul o dorada, protegida para no dañar la gráfica. La gráfica no debe tocar la goma del marco de la ventana, ya que en éstas se acumula agua que despegará la gráfica (dejar un espacio de 1.5 cms. entre goma y gráfica).

En gráficas sin Sobrelaminado se recomienda utilizar **Sellante de Bordes 3950** por el contorno de la gráfica. (No es necesario aplicar **Sellante de Bordes 3950** en las gráficas que están con Sobrelaminado, a excepción que exista roce).

■ Mantenimiento

Se puede realizar la limpieza normal a los vidrios 24 horas después de instalado, pero siempre limpiando desde el centro de la gráfica hacia los bordes. Utilizar detergentes de Ph neutro, sin aromas fuertes ni solventes. Enjuagar con abundante agua limpia. No usar solventes abrasivos, aromáticos, y derivados del petróleo.

■ Empaque u otras referencias

Presentación	Propiedades	Unidades Métricas
Blanco con reverso	Espesor	148 - 162 (micro milímetros)
de color Negro	Rango Resistencia a la Temperatura	- 25°C a 65°C
Patrón de perforación de 41%	Temperatura de Remoción	Vidrio: 16° C a 40° C Acrílico: 21° C a 40°C

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
XC-0038-6631-3	IJ1229 Scotchcal Perforado Promocional	1.37 mts x 50 mts