

Scotchcal^{MR} Translucido

IJ3630-20

Ficha Técnica



■ Descripción

Scotchcal IJ3630-20 es un vinilo autoadhesivo fundido translucido blanco Matte para impresión digital directa. Scotchcal IJ3630-20 logra colores vivos, consistentes y de larga duración en gráficas que necesiten ser retroiluminada.

Impresión Directa, con impresoras que utilicen cabezales PIEZO con tintas solventadas o Eco-solventadas y con sistema de tintas UV.

También es posible utilizar un plotter de corte para troquelar y seleccionar parte de la gráfica impresa.

■ Aplicaciones

Las superficies deben ser lisas rígidas, lisas con curvas simples o lisas flexibles. Idealmente para la aplicación de autoadhesivos en Panaflex, Panagraphics III, acrílicos, policarbonatos, vidrios.

■ Instrucciones de Uso

Método Húmedo

Se recomienda utilizar agua tibia con detergente neutro al 2%, este método de aplicación permite eliminar burbujas que al Retroiluminar la gráfica se hacen más visibles.

Limpia la superficie sin dejar residuos, rosear la superficie con la composición de agua-detergente, luego retirar el soporte (liner) del vinilo, y aplicar el vinilo sobre la superficie. Utilizar paleta PA-1 para lograr la adhesión del vinilo en la superficie y sacar el residuo de agua que queda entre el vinilo y la superficie, empujándola hacia los costados.

Método Seco

Recomendamos realizar este método cuando la aplicación es directamente desde el rollo (similar a laminado).

Mantenimiento

Se debe utilizar una esponja no abrasiva con una solución de detergente de PH neutro, sin aromas fuertes ni solventes al 2% en agua tibia y enjuagar muy bien con agua limpia. No se deben utilizar solventes abrasivos ni aromáticos ni derivados del petróleo.

■ Garantía, Beneficios

Scotchcal IJ3630-20 tiene garantía la cual puede solicitar especificando máquina de impresión, tintas y superficie de aplicación.

La expectativa de vida de este producto podría verse afectada por las siguientes razones:

- * Incorrecta combinación de productos 3M utilizados.
- * Formulación de la tinta utilizada.
- * Adecuado tiempo de secado y/o de curado de la tinta.
- * Selección y preparación del sustrato.
- * Textura de la superficie.
- * Método de aplicación.
- * Angulo y dirección de la exposición del sol
- * Condiciones ambientales.
- * Métodos de limpieza y mantenimiento.

■ Empaque u otras referencias

Presentación	Propiedades	Unidades Métricas
Blanco Translucido	Espesor	2 mm (micro milímetros)
Superficies Lisas	Rango Resistencia a la Temperatura	- 45°C a 77°C
Adhesivo Permanente	Temperatura de aplicación	16° C
Liner de papel recubierto con polietileno impreso	Método de aplicación	Típicamente método húmedo
	Remoción	Permanente

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
75-3469-5688-3	IJ3630-20 Scotchcal Translucido	1.37 mts. X 50 mts.